

1. Kurzbeschreibung

Dekorativer Lehmspachtel

2. Inhalt

Ausgewählte Tone,
mineralische Zuschläge

3. Reichweite

2 – 3 Kg / m²
Kessel à 20 kg
Europalette à 20 Kessel

4. Farbe

Kreideweiss
Nach Pigmentierung

5. Zubereitung

Fertige Mischung
Verdünnung mit Wasser

6. Trockenzeiten

Verarbeitung mind. 5° cel.
Während der Trocknung absolute
Frostfreiheit.

7. Anwendungsbereiche

Zur Wand- und Deckengestaltung.
Wird glattgepresst. Weiterverarbei-
tung durch seifen und wachsen.

8. Eigenschaften

Gute Klebeeigenschaften
Gute Verarbeitung und Haftung

9. Verarbeitungshinweise

Handauftrag mit Kelle
Untergründe sollten staubfrei und
trocken (abgeschwunden) sein.

9.2. Vorbereitung

Auf glatten und schlecht saugenden
Untergründen empfiehlt es sich eine
Lehmhaftbrücke aufzutragen.

9.3. Weiterverarbeitung

Eingetrockneter Einbettmörtel
Vor Gebrauch einsumpfen und gut
Aufrühren.

10. Werkzeug

Kelle, Mischer, Maurerkübel

11. Lagerung

3 Monate haltbar

12. Zusammensetzung

Ausgewählte Tone
Mineralische Zuschläge

13. Sicherheitshinweise

Techn. Angaben:

Dichte: ca. 400 Kg/ m³
Körnung: bis 0.5 mm
Wärmeleitfähigkeit: 0.15 W/mK
Sd – Wert : diffusionsoffen

14. Entsorgung

Wiederverwertbar
Inertstoffdeponie

15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

VOC-Gehalt (g / l):
Kein Gefahrentgut